



کاتالوگ محصولات | PVC: دسته بندی



پی وی سی تارگت ۱۰۰ سی سی رازی PVC چسب

- سخت PVC و مناسب (THF) بر پایه حلال تتراهیدروفوران
- چسبندگی بالا و خشک شدن سریع برای پروژه‌های خانگی و صنعتی
- مقاوم در برابر آب، رطوبت و بسیاری مواد شیمیایی
- رنگ شفاف و بدون باقی گذاشتن اثر قابل توجه



تارگت فشار قوی ریجی رازی PVC چسب

- با فشار بالا PVC مناسب اتصال و درزگیری لوله‌ها و اتصالات
- مقاوم در برابر فشار، رطوبت و تغییرات دما
- فرمولاسیون قوی با چسبندگی بالا برای اتصال مطمئن
- کاربرد آسان؛ مناسب مصارف خانگی و صنعتی

cc تانگیت هنکل آلمان تیوپ 100 PVC چسب

- فاقد تولوئن و با چسبندگی بسیار قوی
- مقاومت حرارتی بالا و مقاومت در برابر مواد شیمیایی/خورنده
- قابلیت پرکنندگی مناسب و پتانسیل ترک خوردگی پایین
- سخت PVC مناسب اتصالات لوله‌های تحت فشار از جنس





تانگیت هنکل آلمان گالن 4 لیتری PVC چسب



- فاقد تولوئن، با چسبندگی بسیار قوی و مقاومت حرارتی بالا
- قابلیت پرکنندگی بالا و عدم هدایت الکتریسیته
- پتانسیل ترک خوردگی پایین و مقاوم در برابر مواد شیمیایی/خورنده
- سخت تحت فشار PVC کاربرد در اتصال لوله های (آب/گاز/آبرسانی کشاورزی)

تارگت فشار قوی یک لیتری رازی PVC چسب



- قدرت چسبندگی بالا و آب بندی کامل برای سیستم های لوله کشی
- مقاوم در برابر حرارت و رطوبت (حدود ۸۰ تا ۹۰ درجه)
- چسبندگی/گیرایش سریع و ایجاد اتصال محکم در چند دقیقه
- ماندگاری بالا در صورت نگهداری استاندارد

چسب پی وی سی تونیکس فشار قوی حجم 250 میلی لیتر



- چسبندگی بالا و مقاومت در برابر رطوبت و مواد شیمیایی/خورنده
- در بازه ۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد (PVC-U بسته به) مقاومت دمایی
- پتانسیل ترک خوردگی پایین
- در تأسیسات PVC مناسب برای اتصال لوله های ساختمانی/صنعتی



تونیکس 100 سی سی پی وی غفاری PVC چسب



- چسبندگی قوی و مقاومت حرارتی بالا
- و لوله کشی ترموپلاستیک PVC قابل استفاده برای لوله های مایعات تحت فشار
- خشک شدن سریع برای اتصال سریع
- مقاومت مناسب در برابر فشار و رطوبت پس از خشک شدن



حجم 100 میلی لیتر PVC چسب رازی مدل

- و لوله های آب و فاضلاب PVC مناسب چسباندن پروفیل های
- چسبندگی قوی و مقاومت در برابر رطوبت
- مقاومت حرارتی بالا (طبق توضیحات محصول)
- استفاده آسان و مناسب پروژه های لوله کشی و ساخت وساز

CC چسب پی وی سی سینا (فشار قوی) (تایگر ۱۰۰)



- سخت تحت فشار PVC قدرت چسبندگی بالا برای اتصالات (آب/فاضلاب)
- مقاوم در برابر آب و رطوبت و خشک شدن سریع
- بسته بندی 100 سی سی با کاربری آسان
- نرم و همچنین پلی اتیلن/پلی پروپیلن مناسب نیست PVC برای



تانگیت پی وی سی هنکل آلمان حلب 17 لیتری PVC چسب

- و ایجاد اتصال سریع PVC چسبندگی بسیار قوی به سطوح
- مقاوم در برابر تغییرات دما پی (۰ تا ۶۰ درجه (و مواد شیمیایی
- خشک شدن سریع و ماندگاری بالا برای پروژه‌های سنگین
- فاقد تولوئن؛ شفاف/یکنواخت برای استفاده آسان



ریسی CC هنکل پی وی سی تانگیت آلمان قوطی 275 PVC چسب

- چسبندگی بسیار بالا و مقاومت حرارتی مناسب
- فاقد تولوئن و مقاوم در برابر مواد خوردنده/شیمیایی
- قابلیت پرکنندگی و پتانسیل ترک خوردگی پایین
- کاربرد در اتصال لوله‌های آب، گاز، آبرسانی کشاورزی و فاضلاب PVC از جنس



تارگت فشار قوی 4 لیتری رازی PVC چسب

- قدرت چسبندگی فوق‌العاده و آب‌بندی کامل اتصالات
- مقاوم در برابر فشار و دما (حدود ۸۰ تا ۹۰ درجه)
- گیرایش اولیه سریع (کمتر از ۵ دقیقه (و استحکام کامل پس از ۲۴ ساعت
- مناسب پروژه‌های بزرگ و صنعتی به‌خاطر حجم ۴ لیتری



تارگت فشار قوی 17 لیتری رازی PVC چسب



- سخت و اتصالات تحت فشار PVC قدرت چسبندگی بالا برای
- آببندی کامل و جلوگیری از نشتی در سیستم‌های آب و فاضلاب
- مقاوم در برابر رطوبت، خوردگی و تغییرات دمایی
- کاربرد گسترده: آبرسانی، فاضلاب، آبیاری کشاورزی و تعمیرات اتصالات

