



# کاتالوگ محصولات | دسته‌بندی: اسپری فوم



## اسپری فوم پلی اورتان ولگا مدل شیلنگی وزن 600 گرم (ساخت ترکیه)

- PVC چسبندگی عالی به بتن، چوب، فلز و
- عایق رطوبت و صدا پس از خشک شدن
- طراحی شیلنگی برای نقاط سخت و فضاهای محدود
- خشک شدن سریع و انبساط پس از تزریق
- عایق حرارتی و کمک به کاهش اتلاف انرژی

## مدل 600 حجم 600 میلی لیتر AKFIX اسپری فوم

- ...چسبندگی قوی به آجر، سنگ، بتن، فلز، چوب و
- افزایش حجم حدود ۲۰ تا ۳۰ برابر و پرکنندگی بالا
- عایق صوتی و حرارتی عالی
- زمان برش سریع (حدود ۲۵ دقیقه)
- قابلیت رنگ پذیری، سنباده خوری و بتونه پذیری



## FINAL اسپری مگا فوم پلی اورتان دستگای گان خور 840 گرمی فاینال

- قدرت انبساط بالا و پوشش کامل درزها و حفرهها
- چسبندگی مناسب به بتن، آجر، سنگ، چوب و فلز
- عایق حرارتی و رطوبتی
- مقاومت دمایی حدود -۴۰ تا +۸۰ (در برخی شرایط تا +۹۰)
- قابلیت رنگ پذیری پس از خشک شدن و دوام در برابر رطوبت و مواد شیمیایی



## LAZIO اسپری فوم لازبو شلنگی



- قابل استفاده حتی در هوای سرد تا حدود ۸ درجه زیر صفر
- افزایش حجم تا حدود ۱.۵ برابر
- چسبندگی مطلوب و پرکنندگی بالا
- عایق برودتی/رطوبتی و مقاوم در برابر آب و بسیاری مواد شیمیایی
- قابلیت رنگ آمیزی و شکل دهی پس از خشک شدن

## حجم 750 میلی لیتر MEGA FOAM اسپری فوم پلی اورتان غفاری مدل



- تک جزئی بر پایه پلی یورتان و واکنش پذیر با رطوبت هوا
- و آجر PVC، چسبندگی بالا به چوب، بتن، فلز
- رنگ سفید و مناسب برای رنگ آمیزی پس از خشک شدن
- مقاوم در برابر رشد قارچ و کپک
- عایق صوت، گرما و رطوبت؛ بدون افت حجم پس از خشک شدن

## وزن 600 گرم AMF اسپری فوم پلی اورتان شیلنگی آرازیم مدل



- چسبندگی بسیار بالا به چوب، پلاستیک، کاشی، سرامیک، چینی و مصالح ساختمانی
- عایق رطوبتی، صوتی و حرارتی
- ضد کپک و ضد قارچ؛ مناسب فضاهای مرطوب
- قابل رنگ آمیزی، قابل برش و سنباده زنی پس از خشک شدن
- بازدهی بالا تا حدود ۴۵ لیتر (بسته به شرایط محیطی)



## اسپری فوم پلی اورتان ولگا 300 میل



- چسبندگی بالا و عملکرد چندمنظوره برای درزگیری و عایق کاری
- انبساط سریع و پر کردن کامل فضاهای خالی
- عایق صوتی، حرارتی و رطوبتی
- ضد قارچ و ضد کپک؛ مناسب محیط‌های مرطوب
- قابل برش/سمباده کاری و رنگ آمیزی پس از خشک شدن

## حجم 750 میلی لیتر TP اسپری فوم پلی اورتان ثنا فوم مدل

- PVC، چسبندگی بالا به آجر، بتن، گچ، چوب، فلز، شیشه سخت و پلی استایرن
- قدرت پرکنندگی بالا برای درزهای عمیق
- عایق حرارتی و صوتی برای کاهش اتلاف انرژی و انتقال صدا
- ضد آب، ضد قارچ و ضد کپک
- قابل برش، سنباده زنی و رنگ آمیزی پس از خشک شدن